

VITO PLUS

Prémiová malířská barva Vito PLUS je se řadí do skupiny tzv. **zdravotních barev**. Její složení umožňuje vytvářet zdravé prostředí v domech, bytech, kancelářích, hotelích, restauracích a veřejných prostorách jako jsou například fitness centra. Samozřejmě široké využití najde ve zdravotnických zařízeních (ordinace, čekárny, laboratoře...).

Antimikrobiální složení je certifikováno nejvyšší prestižní certifikací IMSL a potvrzena nezávislým testem Liberecké technické univerzity - katedra CXI. **Ionty stříbra, které jsou v barvě obsaženy, si umí poradit i s odstraněním stávající plísně na zdech a předcházet její tvorbě na nové malbě.**

Barva zářivě bílá, má vysokou vydatnost a velkou kryvost i při přetírání tmavých odstínů.

Finální povrch je saténově matný, hladký, nesprašuje a je vysoce ořezuvzdorný a omyvatelný. Tím je **barva vhodná pro osoby s alergií na prašné prostředí.**

Hlavní výhody:

- **Antimikrobiální** (certifikované vlastnosti dle ISO 22196)
- **Vysoká bělost** (více jak >99%)
- **Omyvatelná** (dle EN 13300 třída II. a částečně paropropustná)
- **Velká kryvost** (i přes předchozí tmavé odstíny)
- **Vysoká vydatnost** z litru = dobrý poměr cena na m²



VLASTNOSTI PRODUKTU

TECHNICKÉ INFORMACE



Viskozita
110 ± 10 KU
(ASTM D 562, 25°C)

Měrná hmotnost
1,54 ± 0,02 Kg / l
(ISO 2811) pro bílou

Lesk
< 5 units @ 60°
(ISO 2813)

POVRCH

Matný Satén Lesk

ŘEDĚNÍ



Čistou vodou
0-10%

SCHNUTÍ



Suché na dotyk
30-60 min

Druhá vrstva
3-4 h

MOŽNOSTI APLIKACE




TÓNOVÁNÍ


4500+

Široká škála odstínů díky tónovacímu systému Vitex Global Collection

nebo za pomoci tónovacích past a pigmentů



VYDATNOST



Na jednu vrstvu
13-16 m²/l



Na dvě vrstvy
7-8 m²/l

OBJEM BALENÍ A VYDATNOST

Bílá	750ml (1,1kg)	3l (4,7kg)	9l (14kg)	15l (23,3kg)
Báze objem 1l, 3, 9l	cca 11m ²	cca 44m ²	cca 131m ²	cca 218m ²



DLE VZORNÍKŮ



INFORMACE K APLIKACI

Povrch musí být suchý, čistý, zbaven prachu, volných částí staré barvy, volných kamínků po štukování nebo broušení sádkartonu, mastnoty a zbytků tapet nebo lepidla z nich.

Pro penetraci povrchu použijte klasickou penetraci Primer 100% Acrylic nebo hloubkovou penetraci Acrylan Unco Eco.

Praskliny nebo otvory po hmoždinkách vyplňte produktem Acrylic Putty nebo Acrylic Putty Light, popřípadě klasickou sádkou, nechte zaschnout a přebrousíte a zbavíte prachu.

Povrchy znečištěné kouřem, proteklinami, rzí, kouřem, nikotinem, potravinami, nápoji nebo jinými druhy skvrn ošetřete izolátorem skrn Blanco Eco (funguje také jako penetrace).

Barvu naředíte dle tohoto technického listu – nepřeředujte!, barva by ztratila své vlastnosti. Dobře rozmíchejte, nejlépe elektrickým nářadím, pigment je hodně usazený na dně. Neobávejte se hustoty barvy, je to její přirozená vlastnost.

Použijte váleček s vyšším chlupem (12mm – 15mm).

Barvu při delším stání promíchejte. Především vinylové báze, kde je barevný pigment. Po práci důkladně vymyjte používané nářadí.

Aplikujte při teplotě při 5-35°C a vlhkosti vnitřního vzduchu do <80%.

Vydatnost barvy na m² je průměrem dle testování výrobce. Reálná vydatnost záleží na ředění, savosti a struktuře povrchu, druhu aplikace a zvoleném nářadí nebo pracovním postupu.

Při přerušení práce nádobu dobře uzavřete a před další prací opět dobře promíchejte (už neředíte).

Plastovou nádobu zrecykluje. Nevyhazujte se zbytky barvy a nepoužitou barvu zlikvidujte dle předpisů se zacházením s takovým produktem.

Plné omyvatelnosti je dosaženo při aplikaci dvou vrstev, na exponovaných místech doporučujeme i tři vrstvy. Vždy je potřeba nechat barvu vyzrát cca 30 dní, pak má své avizované vlastnosti.

Pokud je potřeba stěnu omýt od nečistot, použijte vlažnou vodou a měkkou houbu nebo hadřík. Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky na bázi chlóru nebo rozpouštědel (líh, benzín, ředidlo) nebo prostředky s pískem. Na čištění nepoužívejte drátěnku nebo úklidové prostředky se zdrsňeným povrchem.

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Hodnoty VOC (Volné těkavé látky)



"Vnitřní matné stěny a stropy (Lesk≤25@60°)" VOC limit obsahu **30 g/l**. Maximální hodnota VOC v tomto výrobku je **10 g/l** (výrobek lze používat).



Výrobek neobsahuje amoniak a formaldehyd. Při práci je prakticky bez zápachu a těžkého vzduchu z vypařování vody.

Skladování



Skladujte při teplotě 5°C až 38°C. Nádobu by měly být do doby použití uzavřené, na stinném místě a mimo

ZDRAVOTNÍ OPATŘENÍ



Před použitím si pozorně přečtete označení uvedené na obalu. Pro podrobné pokyny o nebezpečích a bezpečnosti práce při používání výrobku je k dispozici bezpečnostní list na www.eurocolors.cz nebo na vyžádání do e-mailu obchod@eurocolors.cz. Protokol o testování IMSL a TUL - CXI na www.eurocolors.cz nebo na obchod@eurocolors.cz

Výše uvedené technické údaje, informace a pokyny vycházejí z našich dlouhodobých zkušeností a laboratorních testů a jsou určeny pouze k popisu produktu a určení jeho použití. Koncový uživatel by si však měl ověřit vhodnost produktu pro zamýšlené použití. Vitex ručí za kvalitu výrobku avšak v žádném případě nenese odpovědnost za případné škody nebo škody způsobené v případě, že výrobek není používán správně a v souladu s jeho návodem k použití. Společnost má právo revidovat tento technický list bez předchozího upozornění.

Oficiální dovoz a distribuce:

Euro Colors s.r.o., Korunní 2569/108, 101 00, Praha 10
IČO: 23366826, DIČ: CZ23366826, www.eurocolors.cz

