

VISTA Acrylic

Prémiová akrylová fasádní barva na bázi akrylátových kopolymerních pryskyřic. Má vysokou krycí schopnost a skvělou zpracovatelnost, se snadno nanáší a výborně se aplikuje (váleček, štětka, nástřík). Má skvělé mechanické vlastnosti, které jí umožňují dobře čistit i za pomoci tlakové vody. Je částečně paropropustná a odolá i časté změně teplot a nepřízní počasí a je UV odolná (nežloutne a nepraská). Díky své vysoké bělosti má vysokou světelnou odrazivost a přispívá k menšímu zahřívání budov v letním období.

Je vhodná na nové fasády (doporučujeme penetraci) i jako obnovovací nátěr stávajících fasád (skvěle kryje i předchozí tmavé nátěry). Splňuje důraz na **ekonomiku s výborným poměrem ceny a kvality**.



nízká hodnota
těkavých látek



bez amoniaku,
a formaldehydu

Hlavní výhody:

- Vynikající bělost, vysoká vydatnost a krycí schopnost
- Ideální pro venkovní povrchy, které vyžadují časté přetírání
- Skvělé řešení pro ekonomickou malbu

VLASTNOSTI PRODUKTU

TECHNICKÉ INFORMACE



Viskozita
110 ± 10 KU
(ASTM D 562, 25°C)

Měrná hmotnost
1,60 ± 0,02 Kg / L
(ISO 2811) pro bílou

Lesk
< 5 units @ 60°
(ISO 2813)

POVRCH

Matný

Satén

Lesk

ŘEDĚNÍ



Čistou vodou
0-10%

SCHNUTÍ



Suché na dotyk
30-60 min

Druhá vrstva
3-4 h

MOŽNOSTI APLIKACE




TÓNOVÁNÍ

Za pomoci
tónovacích
past a pigmentů



VYDATNOST



Na jednu vrstvu
10-12 m²/l



Na dvě vrstvy
5-6 m²/l

OBJEM BALENÍ A VYDATNOST

Bílá	3l (4,8kg)	9l (14,5kg)	15l (24,1kg)
	až 36m ²	až 108m ²	až 180m ²



INFORMACE K APLIKACI

Povrch musí být suchý, čistý, zbaven prachu, volných částí staré barvy, volných kamínků po štukování nebo broušení.

Pro penetraci povrchu použijte klasickou penetraci Primer 100% Acrylic nebo hloubkovou penetraci Acrylan Unco Eco.

Praskliny nebo otvory po hmoždinkách vyplňte produktem Acrylic Putty nebo Acrylic Putty Light, popřípadě klasickou sádkou, nechte zaschnout a přebrouste a zbavte prachu.

Barvu nařed'te dle tohoto technického listu – nepřehř'dujte!, barva by ztratila své vlastnosti. Dobře rozmíchejte, nejlépe elektrickým nářadím, pigment je hodně usazený na dně. Neobávejte se hustoty barvy, je to její přirozená vlastnost.

Použijte fasádní váleček s vyšším chlupem (15mm – 17mm).

Barvu při delším stání promíchejte. Po práci důkladně vymyjte štětku nebo válec, stejně tak stříkací trysku.

Aplikujte při teplotě při 5-35°C a vlhkosti vnitřního vzduchu do <80%.

Vydatnost produktu na m² je průměrem dle testování výrobce. Reálná vydatnost záleží na ředění, savosti a struktuře povrchu, druhu aplikace a zvoleném nářadí nebo pracovním postupu. Především u omítek, betonu nebo dřeva je nasákavost povrchu výrazně vyšší a tím se bude snižovat vydatnost.

Při krátkodobém přerušení práce nádobu dobře uzavřete a před další prací opět dobře promíchejte (už neřed'te). Minimalizujte plýtvání barvou odhadem množství, které budete potřebovat. Neřed'te všechnu barvu v plechovce, ale pouze tolik, kolik potřebujete pro denní aplikaci barvy. Nádobu uzavřete a uložte ji pro budoucí použití.

Plastovou nádobu zrecyklujte. Nevyhazujte se zbytky výrobku do běžného odpadu, ale zlikvidujte ho dle předpisů se zacházením s takovým produktem.

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Hodnoty VOC (Volné těkavé látky)



"Vnitřní matné stěny a stropy (Lesk≤25@60°)" VOC limit obsahu **40 g/l**. Maximální hodnota VOC v tomto výrobku je **39 g/l** (výrobek lze používat).



Výrobek neobsahuje amoniak a formaldehyd. Při práci je prakticky bez zápachu a těžkého vzduchu z vypařování vody.

Skladování



Skladujte při teplotě 5°C až 38°C. Nádoby by měly být do doby použití uzavřené, na stinném místě a mimo dosah slunečního záření.

ZDRAVOTNÍ OPATŘENÍ



Před použitím si pozorně přečtete označení uvedené na obalu. Při práci dostatečně větrejte a používejte ochranné pomůcky. Pro podrobné pokyny o nebezpečích a bezpečnosti práce při používání výrobku je k dispozici bezpečnostní list na www.eurocolors.cz nebo na obchod@eurocolors.cz

Výše uvedené technické údaje, informace a pokyny vycházejí z našich dlouhodobých zkušeností a laboratorních testů a jsou určeny pouze k popisu produktu a určení jeho použití. Koncový uživatel by si však měl ověřit vhodnost produktu pro zamýšlené použití. Vitex ručí za kvalitu výrobku avšak v žádném případě nenese odpovědnost za případné škody nebo škody způsobené v případě, že výrobek není používán správně a v souladu s jeho návodem k použití. Společnost má právo revidovat tento technický list bez předchozího upozornění.

Oficiální dovoz a distribuce:

Euro Colors s.r.o., Korunní 2569/108, 101 00, Praha 10
IČO: 23366826, DIČ: Cz23366826, www.eurocolors.cz

