

ACRYLAN MAX

Inovativní ultra odolná NANO akrylová fasádní barva s vysokou přídržností na stavebních podkladech. Funguje na základě patentované TRIBRID NANO technologie (oxid křemičitý – akryl – silikon).

Nabízí vysokou vydatnost, skvělé aplikační vlastnosti a přilnavost, dlouhotrvající trvanlivost barev. Má jedinečnou odolnost proti zachycování organických i anorganických nečistot. Má zajímavou vlastnost, které říkáme METEO WORKS – barva schne na povrchu tak rychle, že můžete bezpečně natírat ještě 30 minut před příchodem deště.

Barva má vysokou odolnost proti vniknutí vody, má vysokou ořezuvzdornost za mokra (třída NAB2), lze jí tedy dobře čistit. Barva je vhodná pro nové nátěry i renovace. Acrylan MAX nabízí velmi vysokou přidanou hodnotu díky nižším nákladům na nutnost časté obnovy nátěru, má delší životnost a také velmi nízkou uhlíkovou stopu během svého životního cyklu. Je to certifikovaný nátěr na Univerzitě v Aténách, katedře fyziky, jako chladivý nátěr charakterizovaný vysokou hodnotou slunečního odrazu (SR), vysokou emisivitou infračerveného záření (ε) a vysokou hodnotou indexu odrazivosti (SRI).

Hlavní výhody:

- MAXimální odolnost vůči tvorbě plísní na venkovních zdech
- MAXimální odolnost na sluneční záření a extrémní povětrnostní jevy
- MAXimální odolnost vůči znečišťujícím látkám v ovzduší
- MAXimální odolnost otěru za mokra (třída NAB2)



NANO tribrid technologie



napomáhá ochlazování budov



rychlá aplikace i těsně před deštěm



nízká uhlíková stopa



nízká hodnota těkavých látek



bez amoniaku, a formaldehydu

VLASTNOSTI PRODUKTU

TECHNICKÉ INFORMACE

Viskozita
110 ± 5 KU
(ASTM D 562, 25°C)



Měrná hmotnost
1,28 ± 0,02 Kg / l
(ISO 2811) pro bílou

Lesk
< 5 units @ 60°
(ISO 2813)

POVRCH

Matný

Satén

Lesk

ŘEDĚNÍ



Čistou vodou
0-10%

SCHNUTÍ



Suché na dotyk
30-60 min

Druhá vrstva
3-4 h

MOŽNOSTI APLIKACE




TÓNOVÁNÍ


4500+

Široká škála odstínů díky tónovacímu systému Vitex Global Collection

nebo za pomoci tónovacích past a pigmentů



VYDATNOST



Na jednu vrstvu
15-17 m²/l



Na dvě vrstvy
8-9 m²/l

OBJEM BALENÍ A VYDATNOST

Bílá	750ml (1kg)	3l (3,9kg)	10l (13kg)
Báze objem 1l, 3l, 10l	až 12,5m²	až 51m²	až 170m²



DLE VZORNÍKŮ



INFORMACE K APLIKACI

Povrch musí být suchý, čistý, zbaven prachu, volných částí staré barvy, volných kamínků po štukování nebo broušení sádrokartonu, mastnoty a zbytků tapet nebo lepidla z nich.

Pro penetraci povrchu použijte pro interiér Primer 100% Acrylic, Acrylan Unco Eco nebo Gypsum Board, pro exteriér hloubkovou penetraci Acrylan Unco Eco.

Na praskliny, otvory a nerovnosti použijte pro interiér a exteriér Acrylic Putty nebo Elastomeric Putty a nebo Acrylic Putty Light (jen pro interiér). Nechte zaschnout dle technického listu a nerovnosti řebušte. Povrch zabvte prachu.

Povrchy znečištěné kouřem, proteklinami, rzí, kouřem, nikotinem, potravinami, nápoji nebo jinými druhy skvrn ošetřete izolátorem skrn Blanco Eco (funguje také jako penetrace).

Barvu nařed'te dle tohoto technického listu – nepřeředit! Barva by ztratila své vlastnosti. Dobře rozmíchejte, nejlépe elektrickým náradím, pigment je hodně usazený na dně. Neobávejte se hustoty barvy, je to její přirozená vlastnost.

Použijte váleček s vyšším chlupem (12mm – 15mm).

Barvu při delším stání promíchejte. Po práci důkladně vymyjte štětku nebo válec, stejně tak stříkáč trysku.

Aplikujte při teplotě při 5-35°C a vlhkosti vnitřního vzduchu do <80%.

Vydatnost barvy na m² je průměrem dle testování výrobce. Reálná vydatnost záleží na ředění, savosti a struktuře povrchu, druhu aplikace a zvoleném nářadí nebo pracovním postupu.

Při přerušení práce nádobu dobře uzavřete a před další prací opět dobře promíchejte.

Plastovou nádobu zrecykujte. Nevyhazujte se zbytky barvy a nepoužitou barvu zlikvidujte dle předpisů se zacházením s takovým produktem.

Omyvatelnosti je dosaženo při aplikaci dvou vrstev, na exponovaných místech doporučujeme tři vrstvy. Vždy je potřeba nechat barvu vyzrát cca 30 dní, pak má své avizované vlastnosti.

Pokud je potřeba stěnu omýt od nečistot, použijte vlažnou vodou a měkkou houbu nebo hadřík. Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky na bázi chlóru nebo rozpouštědel (líh, benzín, ředidlo) nebo prostředky s pískem. Na čištění nepoužívejte drátěnku nebo úklidové prostředky se zdrsňeným povrchem.

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Hodnoty VOC (Volné těkavé látky)



"Vnitřní matné stěny a stropy (Lesk≤25@60°)" VOC limit obsahu **40 g/l**. Maximální hodnota VOC v tomto výrobku je **9 g/l** (výrobek lze používat).



Výrobek neobsahuje amoniak a formaldehyd. Při práci je prakticky bez zápachu a těžkého vzduchu z vypařování vody.

Skladování



Skladujte při teplotě 5°C až 38°C. Nádobu by měly být do doby použití uzavřené, na stinném místě a mimo dosah slunečního záření.

ZDRAVOTNÍ OPATŘENÍ



Před použitím si pozorně přečtete označení uvedené na obalu. Při práci dostatečně větrejte a používejte ochranné pomůcky. Pro podrobné pokyny o nebezpečích a bezpečnosti práce při používání výrobku je k dispozici bezpečnostní list na www.eurocolors.cz nebo na obchod@eurocolors.cz

Výše uvedené technické údaje, informace a pokyny vycházejí z našich dlouhodobých zkušeností a laboratorních testů a jsou určeny pouze k popisu produktu a určení jeho použití. Koncový uživatel by si však měl ověřit vhodnost produktu pro zamýšlené použití. Vitex ručí za kvalitu výrobku avšak v žádném případě nenese odpovědnost za případné škody nebo škody způsobené v případě, že výrobek není používán správně a v souladu s jeho návodem k použití. Společnost má právo revidovat tento technický list bez předchozího upozornění.

Oficiální dovoz a distribuce:

Euro Colors s.r.o., Korunní 2569/108, 101 00, Praha 10
IČO: 23366826, DiČ: CZ23366826, www.eurocolors.cz

