

BLANCO ECO

Izolátor skvrn bázi čistých akrylových pryskyřic, matný, vodou ředitelný. Lze ho použít na vnitřní i vnější na štuky, zdivo, beton, stávající malby i na dřevo. Extrémně rychle schne, za 20-30 minut je přetíratelný malířskou barvou. Slouží zároveň jako penetrace, tak že zlepšuje finální vzhled, napomáhá překrýt původní tmavé odstíny a zvyšuje krytí finálního nátěru barvy a její přilnavost a odolnost vůči nepříznivým povětrnostním vlivům. Blokuje mnoho druhů skvrn, jako je nikotin, zažloutnutí, rez, protekliny, stopy po nápojích a potravinách.

Je certifikován dle kritérií Evropské rady pro ekoznačení (EUEB).

Má nízký zápach, protože neobsahuje amoniak ani jiné nebezpečné látky, jako jsou aromatické uhlovodíky, volný formaldehyd, těžké kovy nebo alkylfenoethoxyláty.



nízká hodnota
těkavých látek



bez amoniaku,
a formaldehydu



ekologicky
šetrný výrobek

Hlavní výhody:

- rychle schne, 20-30 minut lze aplikovat malířskou barvu
- lze použít pro vnitřní i vnější stěny
- slouží také jako penetrace
- blokuje mnoho skvrn včetně proteklin, rzi, nikotinu...

VLASTNOSTI PRODUKTU

TECHNICKÉ INFORMACE



Viskozita
105 ± 5 KU
(ASTM D 562, 25°C)

Měrná hmotnost
1,40 ± 0,02 Kg / l
(ISO 2811)

Lesk
hodnota se neudává

POVRCH

Matný

Satén

Lesk

ŘEDĚNÍ



Čistou vodou
5-10% pro válec, štětec
10-15% pro nástřík

SCHNUTÍ




Suché na dotyk
20-30 min
2 hodiny do vyschnutí

MOŽNOSTI APLIKACE




TÓNOVÁNÍ

Netónuje se



VYDATNOST



Na jednu vrstvu
11-13 m²/l



Na dvě vrstvy
neaplikuje se

OBJEM BALENÍ A VYDATNOST

Bílá	750ml (1,05kg)	3l (4,2kg)	10l (14,2kg)
	až 9,7m ²	až 39m ²	až 130m ²



INFORMACE K APLIKACI

Povrch musí být suchý, čistý, zbaven prachu. U štukových omítek nesmí být na zdech volné kamínky. Při přetírání původních barev odstraňte původní volné části staré barvy nebo tapety a lepidla z nich. Povrch nesmí být mastný.

Praskliny nebo otvory po hmoždinkách vyplňte produktem Acrylic Putty nebo Acrylic Putty Light, popřípadě klasickou sádkou, nechte zaschnout a přebrousíte a zbavíte prachu.

Produkt naředíte dle tohoto technického listu – nepřeředit! Penetrace by ztratila své vlastnosti. Dobře rozmíchejte, u větších balení nejlépe elektrickým nářadím. Neobávejte se hustoty, je to její přirozená vlastnost.

Použijte váleček s vyšším chlupem (12mm – 15mm).

Produkt při delším stání promíchejte. Po práci důkladně vymyjte štětku nebo válec, stejně tak stříkací trysku.

Účel produktu není jeho vysoká kryvost předchozích barev nebo skvrn, ale izolace skvrny, aby se nepropíjela do malířské barvy, proto nepřetírejte druhou vrstvou pro lepší kryvost, ale nechte vyschnout a nanasete malířskou barvu.

Aplikujte při teplotě při 5-35°C a vlhkosti vnitřního vzduchu do <80%.

Pro venkovní použití neaplikujte, pokud v následujících 48 hodinách hrozí déšť/mráz.

Vydatnost produktu na m² je průměrem dle testování výrobce. Reálná vydatnost záleží na ředění, savosti a struktuře povrchu, druhu aplikace a zvoleném nářadí nebo pracovním postupu. Především u omítek, betonu nebo dřeva je nasákavost povrchu výrazně vyšší a tím se bude snižovat vydatnost.

Při krátkodobém přerušení práce nádobu dobře uzavřete a před další prací opět dobře promíchejte (už neředit).

Minimalizujte plýtvání barvou odhadem množství, které budete potřebovat. Neředit všechnu barvu v plechovce, ale pouze tolik, kolik potřebujete pro denní aplikaci barvy. Nádobu uzavřete a uložte ji pro budoucí použití.

Plastovou nádobu zrecyklujte. Nevyhazujte se zbytky výrobku do běžného odpadu, ale zlikvidujte ho dle předpisů se zacházením s takovým produktem.

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Hodnoty VOC (Volné těkavé látky)



"Vnitřní matné stěny a stropy (Lesk≤25@60°)" VOC limit obsahu **30 g/l**. Maximální hodnota VOC v tomto výrobku je **15 g/l** (výrobek lze používat).



Výrobek neobsahuje amoniak a formaldehyd. Při práci je prakticky bez zápachu a těžkého vzduchu z vypařování vody.

Skladování



Skladujte při teplotě 5°C až 38°C. Nádobu by měly být do doby použití uzavřené, na stinném místě a mimo dosah slunečního záření.

ZDRAVOTNÍ OPATŘENÍ



Před použitím si pozorně přečtěte označení uvedené na obalu. Při práci dostatečně větrejte a používejte ochranné pomůcky. Pro podrobné pokyny o nebezpečích a bezpečnosti práce při používání výrobku je k dispozici bezpečnostní list na www.eurocolors.cz nebo na obchod@eurocolors.cz

Výše uvedené technické údaje, informace a pokyny vycházejí z našich dlouhodobých zkušeností a laboratorních testů a jsou určeny pouze k popisu produktu a určení jeho použití. Koncový uživatel by si však měl ověřit vhodnost produktu pro zamýšlené použití. Vitex ručí za kvalitu výrobku avšak v žádném případě nenese odpovědnost za případné škody nebo škody způsobené v případě, že výrobek není používán správně a v souladu s jeho návodem k použití. Společnost má právo revidovat tento technický list bez předchozího upozornění.

Oficiální dovoz a distribuce:

Euro Colors s.r.o., Korunní 2569/108, 101 00, Praha 10
IČO: 23366826, DiČ: CZ23366826, www.eurocolors.cz

