

GRIP360 Primer

Bezpečný adhezní můstek a izolátor skvrn ředitelný vodou na bázi modifikovaných akrylových pryskyřic. Výsledný povrch je hladký a matný. Je vhodný pro vnitřní i venkovní použití. Má skvělou přilnavost a ukotvení na obtížně savé povrchy, jako jsou pozink, hliník, měď, keramika, sklolaminát, obklady, sklo, sololit, MDF desky, polystyren, ale i savé materiály jako jsou omítky, beton, OSB desky a dřevo.

Speciální složení účinně pokrývá povrch a vytváří vysoce kvalitní a přilnavostní podklad pro následující nátěr na nových i dříve natřených površích. **Současně izoluje (blokuje) staré skvrny** od kouře, nikotinu, proteklin od vody nebo rzi. Přispívá k nejlepší kvalitě vnitřního ovzduší a zdravějšímu prostředí díky velmi nízkým emisím těkavých organických látek. Je certifikován Indoor Air Comfort GOLD, nejprísnejším systémem hodnocení emisí v interiéru na světě a certifikací

Hlavní výhody:

- Bez přidaného křemičitého písku
- Skvělá přilnavost a ukotvení na obtížně savých i nesavých površích
- Izoluje a kryje povrchy se starými skvrnami
- Pro použití v interiéru i exteriéru



vytváří vysokou kvalitu
vnitřního ovzduší



splňuje systém
udržitelného
rozvoje



nízká hodnota
těkavých látek



bez amoniaku,
a formaldehydu

VLASTNOSTI PRODUKTU

TECHNICKÉ INFORMACE



Viskozita
95 ± 10 KU
(ASTM D 562, 25°C)

Měrná hmotnost
1,38 ± 0,02 Kg / l
(ISO 2811)

Lesk
Neudává se

POVRCH

Matný

Satén

Lesk

ŘEDĚNÍ



Čistou vodou
5-10% pro válec, štětec
10-15% pro nástřík

SCHNUTÍ



Suché na dotyk: 30-60 min
Druhá vrstva: 6-8 h


Přetřítelný po 24 hodinách pro barvy na vodní bázi,
po 45 hodinách pro ředidlové (rozpuštědlové) barvy

TÓNOVÁNÍ


4500+

Široká škála odstínů
díky tónovacímu
systému Vitex
Global Collection

nebo za pomoci
tónovacích past a
pigmentů



VYDATNOST



Na jednu vrstvu
12-15 m²/l



Na dvě vrstvy
6-8 m²/l

MOŽNOSTI APLIKACE



BAREVNOST, OBJEM BALENÍ A VYDATNOST

Mléčná

750ml
(1kg)

cca 10m²

2,5l
(3,4kg)

cca 33,7m²



INFORMACE K APLIKACI

Povrch musí být suchý, čistý, tedy **dobře zbaven prachu, starých barev nebo zbytků tapet**. U štukových omítek nesmí být na zdech volné kamínky. Při přetírání původních barev odstraňte původní volné části staré barvy nebo tapety a lepidla z nich. Povrch nesmí být mastný.

Praskliny nebo otvory po hmoždinkách vyplňte produktem Acrylic Putty nebo Acrylic Putty Light, popřípadě klasickou sádkou, nechte zaschnout a přebrousíte a zbavíte prachu.

Produkt naředíte dle tohoto technického listu – nepřeřezujte!, produkt by ztratil své vlastnosti. Dobře rozmíchejte.

Po aplikaci nechcete dobře vyschnout. Povrch lze v místě potřeby lehce přebrousit brusným papírem a následně zbavit prachu. Barvu nanášejte po 24, respektive 48 hodinách - viz předchozí strana.

Nepoužívejte pro nitrocelulózové a 2K barvy na bázi rozpouštědel.

Pro aplikaci tmavších finálních barev lze GRIP360 probarvit.

Aplikujte při teplotě při 5-35°C a vlhkosti vnitřního vzduchu do <80%.

Pro venkovní použití neaplikujte, pokud v následujících 48 hodinách hrozí déšť/mráz

Vydatnost produktu na m² je průměrem dle testování výrobce. Reálná vydatnost závisí na ředění, savosti a struktuře povrchu, druhu aplikace a zvoleném nářadí nebo pracovním postupu. Především u omítek, betonu nebo dřeva je nasákavost povrchu výrazně vyšší a tím se bude snižovat vydatnost.

Při krátkodobém přerušení práce nádobu dobře uzavřete a před další prací opět dobře promíchejte (už neředíte). Minimalizujte plýtvání barvou odhadem množství, které budete potřebovat. Neředíte všechnu barvu v plechovce, ale pouze tolik, kolik potřebujete pro denní aplikaci barvy. Nádobu uzavřete a uložte ji pro budoucí použití.

Plastovou nádobu zrecyklujte. Nevyhazujte se zbytky výrobku do běžného odpadu, ale zlikvidujte ho dle předpisů se zacházením s takovým produktem.

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Hodnoty VOC (Volné těkavé látky)



"Vnitřní matné stěny a stropy (Lesk≤25@60°)" VOC limit obsahu **30 g/l**. Maximální hodnota VOC v tomto výrobku je **15 g/l** (výrobek lze používat).



Výrobek neobsahuje amoniak a formaldehyd. Při práci má minimální zápach. Zanechává příjemný čistý vzduch bez vypařování vody.

Skladování



Skladujte při teplotě 5°C až 38°C. Nádoby by měly být do doby použití uzavřené, na stinném místě a mimo dosah slunečního záření.

Zdravotní opatření



Před použitím si pozorně přečtěte označení uvedené na obalu. Při práci dostatečně větrejte a používejte ochranné pomůcky. Pro podrobné pokyny o nebezpečích a bezpečnosti práce při používání výrobku je k dispozici bezpečnostní list na www.eurocolors.cz nebo na obchod@eurocolors.cz

Výše uvedené technické údaje, informace a pokyny vycházejí z našich dlouhodobých zkušeností a laboratorních testů a jsou určeny pouze k popisu produktu a určení jeho použití. Koncový uživatel by si však měl ověřit vhodnost produktu pro zamýšlené použití. Vitex ručí za kvalitu výrobku avšak v žádném případě nenese odpovědnost za případné škody nebo škody způsobené v případě, že výrobek není používán správně a v souladu s jeho návodem k použití. Společnost má právo revidovat tento technický list bez předchozího upozornění.

Oficiální dovoz a distribuce:

Euro Colors s.r.o., Korunní 2569/108, 101 00, Praha 10
IČO: 23366826, DIČ: CZ23366826, www.eurocolors.cz

