

TEAK OIL

Směs modifikovaných přírodních olejů v kombinaci s voskem. Lze jej použít ke konzervaci a osvěžení dřevěných povrchů z exotických dřev jako je teak, oregon, palisandr, mahagon, ale také na všechny ostatní druhy dřeva. Je vhodná pro vnitřní i venkovní použití. Proniká hluboko póru dřeva, čímž zabraňuje pronikání vody a zvýrazňuje jeho přirozenou krásu. Osvěžuje, konzervuje a chrání dřevo před intenzivním slunečním a UV zářením a vlhkostí. Finální povrch je matný.



VLASTNOSTI PRODUKTU

TECHNICKÉ INFORMACE



Viskozita: 15 - 30 sec
(FORD CUP#4, 25°C)

Měrná hmotnost
0,87 ± 0,02 Kg / l
(ISO 2811)

RYDATNOST



Na jednu vrstvu
12-16 m²/l

Na dvě vrstvy
6-8 m²/l

ŘEDĚNÍ



Neředí se,
je ihned připraven k použití

SCHNUTÍ



Suché na dotyk: 2 - 3 hod.

Druhá vrstva: 48 hod

OBJEM BALENÍ A VYDATNOST

750ml

cca 11m²

MOŽNOSTI APLIKACE



INFORMACE K APLIKACI

Povrch musí být bez prachu, mastnoty a především bez předchozího starého laku a volných částí. Před použitím dobře promíchejte. Naneste jednu vrstvu štětcem nebo měkkým hadříkem bez ředění. Přebytkový (nevpitý) materiál po 5 minutách setřete suchým hadříkem. Druhou vrstvu pro lepší ochranu před nepříznivým počasím naneste po 48 hodinách. Aplikujte za suchého počasí při teplotě 5–35°C a relativní vlhkosti <80 %. Pro venkovní použití neaplikujte, pokud v následujících 48 hodinách hrozí déšť/mráz. Nástroje očistěte ředidlem. Nevyužitý lak dobře uzavřete pro budoucí použití. Nevyužitý lak nevylévejte do podzemní vody, ale ekologicky zlikvidujte.

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Hodnoty VOC (Volné těkavé látky)



"Vnitřní matné stěny a stropy
(Lesk≤25@60°)" VOC limit obsahu **750 g/l**.
Maximální hodnota VOC v tomto výrobku je **450 g/l** (výrobek lze používat).

ZDRAVOTNÍ OPATŘENÍ



Před použitím si pozorně přečtěte označení uvedené na obalu. Při práci dostatečně větrejte a používejte ochranné pomůcky. Pro podrobné pokyny o nebezpečích a bezpečnosti práce při používání výrobku je k dispozici bezpečnostní list na www.eurocolors.cz nebo na obchod@eurocolors.cz

Skladování



Skladujte při teplotě 5°C až 38°C.
Nádoby by měly být do doby použití uzavřené, na stinném místě a mimo dosah slunečního záření.

Výše uvedené technické údaje, informace a pokyny vycházejí z našich dlouhodobých zkušeností a laboratorních testů a jsou určeny pouze k popisu produktu a určení jeho použití. Koncový uživatel by si však měl ověřit vhodnost produktu pro zamýšlené použití. Vitex ručí za kvalitu výrobku avšak v žádném případě nenese odpovědnost za případné škody nebo škody způsobené v případě, že výrobek není používán správně a v souladu s jeho návodem k použití. Společnost má právo revidovat tento technický list bez předchozího upozornění.

Oficiální dovoz a distribuce:

Euro Colors s.r.o., Korunní 2569/108, 101 00, Praha 10
IČO: 23366826, DIČ: CZ23366826, www.eurocolors.cz

