

DELAC

Transparentní akrylový lak na kámen, vhodný pro vnitřní i vnější použití. Proniká do povrchu, takže kámen nepropustí vodu, nežloutne a neolupuje se díky erozi. Zvýrazňuje přirozenou barvu povrchu a chrání kámen před vlhkostí a absorpcí skvrn a UV zářením. Delac je vhodný pro všechny druhy přírodních i umělých kamenů nebo dlažebních kostek a dlaždic. Lze ho použít na žáruvzdorné cihly, střešní tašky, pórovité kameny, ozdobné cihly a ostatní stavební materiál s otevřeným povrchem. Finální povrch je pochozí a lehce matný.



VLASTNOSTI PRODUKTU

TECHNICKÉ INFORMACE



Viskozita: 30 ± 5 sec
(FORD CUP#4, 25°C)

Měrná hmotnost
 $0,83 \pm 0,02$ Kg / l
(ISO 2811)

ŘEDĚNÍ



Neředí se,
je ihned připraven k použití

SCHNUTÍ



Suché na dotyk: 1 - 2 hod.

Druhá vrstva: 3 - 4 h

OBJEM BALENÍ A VYDATNOST

750ml

cca 9m²

2,5l

cca 30,5m²

VYDATNOST



Na jednu vrstvu
10-12 m²/l

Na dvě vrstvy
5-6 m²/l

MOŽNOSTI APLIKACE



INFORMACE K APLIKACI

Povrch musí být bez prachu, mastnoty, předchozího starého laku a volných částí. Lak nanášejte válečkem, štětkou nebo nástřikem za suchého počasí při teplotě 5–35°C a relativní vlhkosti <80 %. Pro venkovní použití neaplikujte, pokud v následujících 48 hodinách hrozí déšť/mráz. Nástroje očistěte ředidlem. Druhou vrstvu naneste po 3–4 hodinách od první vrstvy. Nevyužitý lak dobře uzavřete pro budoucí použití. Nevyužitý lak nevylévejte do podzemní vody, ale ekologicky zlikvidujte.

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Hodnoty VOC (Volné těkavé látky)



"Vnitřní matné stěny a stropy
(Lesk≤25@60°)" VOC limit obsahu **750 g/l**.
Maximální hodnota VOC v tomto výrobku je **699 g/l** (výrobek lze používat).

ZDRAVOTNÍ OPATŘENÍ



Před použitím si pozorně přečtěte označení uvedené na obalu. Při práci dostatečně větrejte a používejte ochranné pomůcky. Pro podrobné pokyny o nebezpečích a bezpečnosti práce při používání výrobku je k dispozici bezpečnostní list na www.eurocolors.cz nebo na obchod@eurocolors.cz

Skladování



Skladujte při teplotě 5°C až 38°C.
Nádoby by měly být do doby použití uzavřené, na stinném místě a mimo dosah slunečního záření.

Výše uvedené technické údaje, informace a pokyny vycházejí z našich dlouhodobých zkušeností a laboratorních testů a jsou určeny pouze k popisu produktu a určení jeho použití. Koncový uživatel by si však měl ověřit vhodnost produktu pro zamýšlené použití. Vitex ručí za kvalitu výrobku avšak v žádném případě nenese odpovědnost za případné škody nebo škody způsobené v případě, že výrobek není používán správně a v souladu s jeho návodem k použití. Společnost má právo revidovat tento technický list bez předchozího upozornění.

Oficiální dovoz a distribuce:

Euro Colors s.r.o., Korunní 2569/108, 101 00, Praha 10
IČO: 23366826, DiČ: CZ23366826, www.eurocolors.cz

