

ACRYLIC PUTTY

Bílý akrylový tmel na vodní bázi **pro vnitřní i venkovní použití**. Má vynikající **odolnost proti nepříznivým povětrnostním vlivům**. Nepraská po vyschnutí, je vhodný pod nátěry fasádních i malířských barev, omítek. Má vysokou přídržnost na zdivu, štuku, betonu nebo dřevu. Rychle schne, dobře se tvaruje a lze ho brousit až do hladkého povrchu. **Je přetíratelný jakýmikoliv barvami.**

Nanášá se ve dvou až třech vrstvách dle potřeby. Vhodný je pro nerovnosti, spáry, praskliny nebo otvory po hmoždince apod. Používá se i pro dekorativní aplikace k vytváření plastických obrazů a podobné výtvarné tvorby.

Hlavní výhody:

- pro vnitřní i venkovní použití
- nevysychá, nepraská, nedrolí se
- má přídržnost na mnoha stavebních materiálech, ale i na dřevu
- dobře se tvaruje špachtlí a brousným papírem nebo plátnem



VLASTNOSTI PRODUKTU

TECHNICKÉ INFORMACE

Viskozita
370.000-800.000 cps



Měrná hmotnost
neudává se

Lesk
neudává se

ŘEDĚNÍ



Čistou vodou
neředí se,
ihned použití k práci

SCHNUTÍ




Suché na dotyk
cca 30 minut

Druhá vrstva
3-4 hodiny

MOŽNOSTI APLIKACE



VYDATNOST



Na jednu vrstvu
neudává se
vydatnost je závislostí
na tloušťce dle použití

OBJEM BALENÍ

Bílá

400g

800g

5kg

INFORMACE K APLIKACI

Aplikujte na suchý, odmaštěný a prachu zbavený povrch. Po zaschnutí tvarujte brusným papírem, popřípadě aplikujte druhou vrstvu a znovu přebrousíte. Nádobu vždy dobře uzavřete pro budoucí použití. Nářadí očistěte popřípadě omyjte obyčejnou vodou ihned po použití.

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Hodnoty VOC (Volné těkavé látky)



VOC limit obsahu **30 g/l**.
Maximální hodnota VOC v tomto výrobku je **29 g/l** (výrobek lze bezpečně používat).



Výrobek neobsahuje amoniak a formaldehyd. Při práci je prakticky bez zápachu a těžkého vzduchu z vypařování vody.

Skladování



Skladujte při teplotě 5°C až 38°C.
Produkt spotřebujte 4 roky od data výroby.
Skladujte suchém tmném místě. Nepoužívejte materiál nevzhazujte do spodních vod.

Zdravotní opatření



Před použitím si pozorně přečtěte označení uvedené na obalu. Při práci dostatečně větrejte a používejte ochranné pomůcky. Pro podrobné pokyny o nebezpečích a bezpečnosti práce při používání výrobku je k dispozici bezpečnostní list na www.eurocolors.cz nebo na obchod@eurocolors.cz

Výše uvedené technické údaje, informace a pokyny vycházejí z dlouhodobých zkušeností a laboratorních testů a jsou určeny k popisu produktu a určení jeho použití. Koncový uživatel by si však měl ověřit vhodnost produktu pro zamýšlené použití. Vitex ručí za kvalitu výrobku avšak v žádném případě nenese odpovědnost za případné škody nebo škody způsobené v případě, že výrobek není používán správně a v souladu s jeho návodem k použití. Společnost má právo revidovat tento technický list bez předchozího upozornění.

Oficiální dovoz a distribuce:

Euro Colors s.r.o., Korunní 2569/108, 101 00, Praha 10
IČO: 23366826, DIČ: CZ23366826, www.eurocolors.cz

