

LIGHT ACRYLIC PUTTY

Bílý odlehčený (šlehaný) akrylový tmel na vodní bázi pro vnitřní použití. Je ihned připraven k použití. Díky šlehané konzistenci je lehký a skvěle se s ním pracuje při tmelení velkých děr nebo prasklin. Při schnutí nepropadá. Má vysokou přídržnost na zdivu, štuky, betonu nebo dřevu. Rychle schne, dobře se tvaruje a lze ho brousit až do hladkého povrchu. Je přetíratelný jakýmikoliv barvami.

Vhodný je pro nerovnosti, spáry, praskliny nebo otvory po hmoždince apod. Používá se i pro dekorativní aplikace k vytváření plastických obrazů a podobné výtvarné tvorby.

Hlavní výhody:

- nepropadáse při schnutí, nepraská, nedrolí se
- má přídržnost na mnoha stavebních materiálech, ale i na dřevu
- dobře se tvaruje špachtlí a brousným papírem nebo plátnem



VLASTNOSTI PRODUKTU

TECHNICKÉ INFORMACE



Měrná hmotnost
0,60 ± 0,02 kg/l

Lesk
neudává se

ŘEDĚNÍ



Čistou vodou
neředí se,
ihned k použití

SCHNUTÍ




Suché na dotyk
5 - 15 minut
Druhá vrstva
2-3 hodiny

MOŽNOSTI APLIKACE



VYDATNOST



Na jednu vrstvu
neudává se
vydatnost je závislostí
na tloušťce dle použití

OBJEM BALENÍ

Bílá

750g

INFORMACE K APLIKACI

Aplikujte na suchý, odmaštěný a prachu zbavený povrch. Nádoby vždy dobře uzavřete pro budoucí použití. Po zaschnutí tvarujte brusným papírem. Nářadí očistěte popřípadě omyjte obyčejnou vodou ihned po použití. Nepoužívejte materiál nevhazujte do spodních vod.

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Hodnoty VOC (Volné těkavé látky)



VOC limit obsahu **30 g/l**.
Maximální hodnota VOC v tomto výrobku je
10 g/l (výrobek lze bezpečně používat).



Výrobek neobsahuje amoniak a formaldehyd.
Při práci je prakticky bez zápachu a těžkého
vzduchu z vypařování vody.

Skladování



Skladujte při teplotě 5°C až 38°C.
Nádoby by měly být do doby použití
uzavřené, na stinném místě a mimo
dosah slunečního záření.

ZDRAVOTNÍ OPATŘENÍ



Před použitím si pozorně přečtěte označení uvedené na obalu. Při práci dostatečně větrejte a používejte ochranné pomůcky. Pro podrobné pokyny o nebezpečích a bezpečnosti práce při používání výrobku je k dispozici bezpečnostní list na www.eurocolors.cz nebo na obchod@eurocolors.cz

Výše uvedené technické údaje, informace a pokyny vycházejí z našich dlouhodobých zkušeností a laboratorních testů a jsou určeny pouze k popisu produktu a určení jeho použití. Koncový uživatel by si však měl ověřit vhodnost produktu pro zamýšlené použití. Vitex ručí za kvalitu výrobku avšak v žádném případě nenese odpovědnost za případné škody nebo škody způsobené v případě, že výrobek není používán správně a v souladu s jeho návodem k použití. Společnost má právo revidovat tento technický list bez předchozího upozornění.

Oficiální dovoz a distribuce:

Euro Colors s.r.o., Korunní 2569/108, 101 00, Praha 10
IČO: 23366826, DIČ: CZ23366826, www.eurocolors.cz

