

ELASTOMERIC PUTTY

Elastomerní akrylátový tmel na vodní bázi, který lze použít k opravám prasklin, spár, děr a nerovností v interiéru i exteriéru. Je vhodný i pro hydroizolační systémy střech. Obsahuje mikrokuličky, které mu dodávají vlastnosti, které jsou ideální pro opravy trhlin a spár, protože se téměř nesmršťuje a nepraská a zůstává pružný. Má vysokou odolnost vůči vlhkosti, změnám teploty, zásaditosti, vnějším povětrnostním vlivům a používá se na površích, jako je beton, cihla, sádra, cement, dřevo, sádkokarton. Má silnou přilnavost, snadno se používá a nanáší a snadno se brousí.



Hlavní výhody:

- nepraská, nedrolí se, nesmršťuje se při schnutí
- pro vnitřní i vnější použití
- má vysokou přídržnost na mnoha stavebních materiálech

VLASTNOSTI PRODUKTU

TECHNICKÉ INFORMACE



Měrná hmotnost
1,23- ± 0,02 Kg/l
(ISO 2811)

Viskozita
250.000-470.000 cps
(BROOKFIELD
sp.7/50rpm, 25°C)

Lesk
neudává se

ŘEDĚNÍ



Čistou vodou
neředí se,
ihned k použití

SCHNUTÍ



Suché na dotyk
3-6 hodin

Druhá vrstva
1-2 dny

MOŽNOSTI APLIKACE



VYDATNOST



Na jednu vrstvu
1,5-2,5 m²/Kg
(vydatnost závisí na
tloušťce a použití)

OBJEM BALENÍ

Bílá

400g

800g

4 kg

INFORMACE K APLIKACI

Aplikujte na suchý, odmaštěný a prachu zbavený povrch. Nádoby vždy dobře uzavírejte pro budoucí použití. Po zaschnutí tvarujte brusným papírem. Nářadí očistěte popřípadě omyjte obyčejnou vodou ihned po použití. Nepoužívejte materiál nevhazujte do spodních vod.

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Hodnoty VOC (Volné těkavé látky)



VOC limit obsahu **30 g/l**.
Maximální hodnota VOC v tomto výrobku je
29 g/l (výrobek lze bezpečně používat).



Výrobek neobsahuje amoniak a formaldehyd.
Při práci je prakticky bez zápachu a těžkého
vzduchu z vypařování vody.

Skladování



Skladujte při teplotě 5°C až 38°C.
Nádoby by měly být do doby použití
uzavřené, na stinném místě a mimo
dosah slunečního záření.

ZDRAVOTNÍ OPATŘENÍ



Před použitím si pozorně přečtěte označení uvedené na obalu. Pro podrobné pokyny o nebezpečích a bezpečnosti práce při používání výrobku je k dispozici bezpečnostní list u prodejce.

Výše uvedené technické údaje, informace a pokyny vycházejí z našich dlouhodobých zkušeností a laboratorních testů a jsou určeny pouze k popisu produktu a určení jeho použití. Koncový uživatel by si však měl ověřit vhodnost produktu pro zamýšlené použití. Vitex ručí za kvalitu výrobku avšak v žádném případě nenese odpovědnost za případné škody nebo škody způsobené v případě, že výrobek není používán správně a v souladu s jeho návodem k použití. Společnost má právo revidovat tento technický list bez předchozího upozornění.

Oficiální dovoz a distribuce:

Euro Colors s.r.o., Korunní 2569/108, 101 00, Praha 10
IČO: 23366826 | www.eurocolors.cz

